

BEFARD BX

CHWYTAK DO POZYCJONOWANIA RUR I MASZTÓW




Manipulatory przemysłowe BEFARD serii BX do pozycjonowania rur i masztów mogą pełnić trzy funkcje hydrauliczne: chwytanie, obracanie, przechylanie. Mocowane są kołnierzem do przedłużenia dźwigu lub koparki. Niezastąpiony w energetyce, telekomunikacji, transporcie wyrobów stalowych i betonowych. Praca chwytakiem BEFARD BX umożliwia rozładunek i układanie ciężkich słupów, rur i masztów oraz ich precyzyjne pozycjonowanie w pionie i poziomie.



PARAMETRY TECHNICZNE:

BX 500


Udźwig	500kg
Rozmiar chwytanych ładunków	100-300mm
Rozstaw szczęk	785mm
Ilość szczęk	1 szt.
Zawór zwrotny	TAK
Zawór elektromagnetyczny dodatkowego obwodu oleju do przełączania na 3 obwody <small>(funkcja dla żurawi gdzie tylko 2 obwody hydrauliczne są dostępne)</small>	TAK
Waga	ok. 240kg



PARAMETRY TECHNICZNE:

BX 1000

Udźwig	1000kg
Rozmiar chwytanych ładunków	100-300mm
Rozstaw szczęk	1445mm
Ilość szczęk	2 szt.
Zawór zwrotny	TAK
Zawór elektromagnetyczny dodatkowego obwodu oleju do przełączania na 3 obwody <small>(funkcja dla żurawi gdzie tylko 2 obwody hydrauliczne są dostępne)</small>	TAK
Waga	ok. 300kg




*podane wymiary oraz wagi mają charakter przybliżony

PARAMETRY TECHNICZNE:

BX 1500


Udźwig	1500kg
Rozmiar chwytanых ładunków	100-300mm
Rozstaw szczęk	1745mm
Ilość szczęk	4 szt.
Zawór zwrotny	TAK
Zawór elektromagnetyczny dodatkowego obwodu oleju do przełączania na 3 obwody <small>(funkcja dla żurawi gdzie tylko 2 obwody hydrauliczne są dostępne)</small>	TAK
Waga	ok. 350kg



PARAMETRY TECHNICZNE:

BX 2000


Udźwig	2000kg
Rozmiar chwytanых ładunków	250-600mm
Rozstaw szczęk	1365mm
Ilość szczęk	4 szt.
Zawór zwrotny	TAK
Zawór elektromagnetyczny dodatkowego obwodu oleju do przełączania na 3 obwody <small>(funkcja dla żurawi gdzie tylko 2 obwody hydrauliczne są dostępne)</small>	TAK
Waga	ok. 870kg



PARAMETRY TECHNICZNE:

BX 3000

Udźwig	3000kg
Rozmiar chwytanых ładunków	250-600mm
Rozstaw szczęk	1630mm
Ilość szczęk	6 szt.
Zawór zwrotny	TAK
Zawór elektromagnetyczny dodatkowego obwodu oleju do przełączania na 3 obwody <small>(funkcja dla żurawi gdzie tylko 2 obwody hydrauliczne są dostępne)</small>	TAK
Waga	ok. 1090kg



*podane wymiary oraz wagi mają charakter przybliżony



Chwytnie, obrót i pochył ładunku



Precyzyjna praca w pionie i poziomie



Kompatybilne z wieloma maszynami



Idelny do układania rurociągów, prac badawczych i geologicznych